



hergo® | FICHA TÉCNICA neo

GAMA: ACCESS
FAMILIA: ESPERA

DESCRIPCIÓN: Módulo de espera con brazos o sin brazos y estructura metálica

MEDIDAS:

Código	Altura total	Altura asiento	Ancho	Profundidad as.
neo 1	75 cm	46 cm	59 cm	50 cm
neo 2	75 cm	46 cm	114 cm	50 cm
neo 3	75 cm	46 cm	169 cm	50 cm
neo 4	75 cm	46 cm	59 cm	50 cm

MODELOS:



REFERENCIA: neo 1

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Módulo 1 plaza sin brazos y estructura pintada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL: Estructura cromada.



REFERENCIA: neo 2

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Módulo 2 plazas sin brazos y estructura pintada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL: Estructura cromada.



REFERENCIA: neo 3

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Módulo 3 plazas sin brazos y estructura pintada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL: Estructura cromada.



REFERENCIA: neo 4

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Módulo 1 plaza con brazos y estructura pintada.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL: Estructura cromada.

DATOS TÉCNICOS			FICHA SOSTENIBILIDAD			
COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	MATERIAL	RESIDUO	GESTIÓN	RECICLABLE
RESPALDO	Interior en madera fenólica	-	Madera	R.I.	Punto limpio/ Gestor autorizado	SI
	Espuma moldeada de poliuretano de 25 kg/m3	-	Poliuretano			
	Tapizado en cualquier tejido de nuestro muestrario	-	Tejido sin encolar			
ASIENTO	Interior en madera fenólica	-	Madera			
	Espuma moldeada de poliuretano de 25 kg/m3	-	Poliuretano			
	Tapizado en cualquier tejido de nuestro muestrario	-	Tejido sin encolar			
BRAZOS (NEO 4)	Metálicos en tubo de acero elíptico 40x20x1.5mm, acabado pintado	-	Acero			
ESTRUCTURA	Armazón metálico pintado en tubo de acero elíptico 40x20x1.5mm	-	Acero			

MANUAL DE ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL	<p>Limpiar las partes metálicas con un paño seco, no utilizar productos abrasivos ni disolventes. En caso de manchas, utilizar exclusivamente productos específicos para el tratamiento de superficies de metal.</p> <p>Comprobar que el producto se utiliza con la estructura metálica debidamente apoyada en el suelo y que no resbala. No balancearse con el módulo durante su uso. No utilizar el respaldo o el apoyabrazos para sentarse. Para mover el artículo, evite arrastrarlo, debe moverse cogiendo el módulo por el respaldo y asiento o empleando un carro especial destinado a tal fin. Evitar el contacto con fuentes de calor. No apoye los pies o rodillas en el asiento o el respaldo. Este producto no es apto para exteriores.</p>
MANTENIMIENTO TAPICERÍA	<p>Dependiendo del tejido en el que se solicite. En el muestrario de tejidos aparece, así como en la etiqueta adherida al producto.</p> <p>Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, emplear un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa neutra, o utilizar productos específicos para la limpieza de tapicerías. Queda prohibida la utilización de productos multiusos, disolventes o similares.</p>

GARANTÍA

Este producto está amparado por una garantía de 2 años ante cualquier defecto que escape a nuestros controles de calidad internos, no contemplando como tal el mal uso o manipulación indebida del mismo.

ENSAYOS, CERTIFICACIONES Y NORMAS

- Cumple con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre sobre seguridad general de los productos y específicamente lo estipulado en el Capítulo II, Artículos 4 y 6, sobre los deberes de los productores.



Certificación del sistema de gestión de Calidad



Certificación del sistema de gestión de Medio Ambiente

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD EN ECODISEÑO

Hergosillería, aplica los siguientes principios en sus diseños para conseguir reducir los impactos ambientales:

1. Reducción material

Diseñar con una reducción material significa realizar un producto con cantidades optimizadas de materiales y energías. La reducción material presenta una doble ventaja, permite la protección de los recursos y reduce las emisiones en el ambiente.

2. Diseño por desmontaje

En el Diseño hay que tener en cuenta el fin de vida útil del producto. Antes de su reciclaje el producto deberá ser previamente desmontado. Por ello es fundamental evitar formas y sistemas que puedan dilatar en el tiempo los procedimientos de desmontaje, así como hacer reconocibles los materiales de los distintos componentes para que puedan ser fácilmente identificables y reutilizables o reciclables.

3. Minimizar el uso de materiales o materiales “bio”

Diseñar el producto con unos pocos materiales permite simplificar tanto el proceso productivo como el del reciclado al final de la vida útil. Hergosillería, selecciona el uso de materiales “bio” que pueden ser tanto naturales como derivados de productos naturales.

4. Durabilidad

Un objeto es más respetuoso con el medio ambiente cuanto mayor es su vida útil, ya que algo que aún se utiliza no ha de ser sustituido. Por ello la utilización de formas y materiales duraderos son un principio básico del ecodiseño.

5. Reutilización y reciclaje

Hergosillería fomenta la adquisición de productos que puedan ser reciclados o reutilizados.

Un producto reutilizable es aquel que mediante modificaciones formales o estructurales puede volver a ser útil.

Un producto reciclable depende de los materiales con los que está fabricado, pues son estos los que prolongan su vida útil.

6. Reducción dimensional y disminución de las emisiones

En Hergosillería los productos con ecodiseño parten de las siguientes premisas: compactar, reducir y limitar el consumo durante el transporte. El objetivo de una proyección inteligente de las dimensiones ahorra material y consumo durante el viaje, ya que cuanto mayor sea el número de productos incluidos en cada viaje menor será el impacto ambiental de las emisiones de CO₂.

7. Ecopublicidad

Una buena forma de difundir la sostenibilidad es introducir el mensaje de manera directa en los productos, integrándolo como parte de su diseño.

SOSTENIBILIDAD DEL PRODUCTO

MATERIAS PRIMAS



- Materiales empleados reciclados y reciclables.
- Control y reducción de sustancias peligrosas.
- Maderas procedentes de bosques controlados.
- Adhesivos y barnices en base acuosa.

FABRICACIÓN



- Reducción de energías y consumo optimizado.
- Minimización de impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos inertes y peligrosos.
- Embalajes mediante bolsas y/o cartón reciclado.
- Certificación UNE EN ISO 9001:2015.
- Certificación UNE EN ISO 14001:2015.
- Certificación ISO 14006 Ecodiseño
- Proceso de pintado libre de COV's.

TRANSPORTE



- Optimización de rutas, reduciendo el consumo de energía.
- Logística propia mediante vehículos de distintos tamaños.

USO DEL PRODUCTO



- Limpieza y mantenimiento sencilla.
- Calidad de materiales, prolongando la vida útil.
- Mantenimiento del producto.
- Servicio post-venta, reparaciones, repuestos.
- Garantía contra defecto de fabricación.

FIN DE VIDA ÚTIL, RECICLABILIDAD



- Tras su separación, reciclabilidad de componentes.
- Alto grado de reciclabilidad.
- Gestión a través de punto limpio.



Nuestros productos están diseñados cumpliendo nuestros principios de sostenibilidad para el ciclo de vida y están diseñados en materiales reciclables en un 95% en peso.